

MAGNETIC LOCK WITH BOND SENSOR

1200 LB. SINGLE DOOR

**ADI
PRO**

This professional grade, 1200 lb. Single Door Magnetic Lock is UL/ULC listed, fully loaded and finished in anodized aluminum. Compatible with all access control systems, this maglock is the perfect solution for most indoor applications.



FEATURES

1200 lbs. (544 kg) holding force

Compatible with all access/egress systems

Includes bond sensor, door status switch, adjustable timer and LED

Weather and vandal resistant construction proven over thousands of installations

Separate mounting bracket for easier installation, with anti-tamper screws and locking mounting bolts

On board MOV surge protection prevents damage to maglock and eliminates need for external MOV

Current Draw: 500mA @ 12 VDC, 265mA @ 24VDC

Designed to overcome residual magnetism

2-Year Warranty

Product Specifications

UPC: 840049306325

PART #: 0E-MAG1200DS

Magnet Dimensions (W x H x D):

10-1/2" x 3" x 1-9/16"

(266mm x 76mm x 39mm)

Armature Dimensions (W x H x D):

7-9/32" x 2-13/32" x 11/16"

(185mm x 61mm x 17mm)

Voltage: 12/24 VDC

(Factory Default 24 VDC)

(Field Selectable)

Contact Rating:

Bond Sensor: Form C (1A @ 24 VDC)

Door Status Switch: 0.25A @ 40 VDC

Static Strength:

1,200 lbs. (Factory Tested)

1,000 lbs. (UL verified)

Dynamic Strength: 70 ft-lbs.

Temp. Range: 32°F - 131°F

(0°C - 55°C)

Time Delay: 5 - 25 seconds

**For more information contact
your ADI Sales person or visit
adiglobal.com/adiexclusivebrands**



SERRURE MAGNÉTIQUE AVEC CAPTEUR DE LIAISON POUR PORTE SIMPLE DE 1200 LB. (LIVRES)

**ADI
PRO**

Cette serrure magnétique professionnelle de 1200 lb. (livres) pour porte simple est listée UL/ULC, entièrement chargée et finie en aluminium anodisé. Compatible avec tous les systèmes de contrôle d'accès, cette serrure magnétique est la solution parfaite pour la plupart des applications intérieures.



CARACTÉRISTIQUES

Force de retenue de 1200 livres (544 kg)

Compatible avec tous les systèmes d'accès/sortie

Inclut un capteur de liaison, un interrupteur d'état de porte, un temporisateur réglable et une LED

Construction résistante aux intempéries et au vandalisme éprouvée sur des milliers d'installations

Support de montage séparé pour une installation plus facile, avec des vis anti-effraction et des boulons de montage verrouillables

Protection contre les surtensions MOV intégrée pour prévenir les dommages à la serrure magnétique et éliminer le besoin d'un MOV externe

Courant absorbé : 500mA @ 12 VDC, 265mA @ 24VDC

Conçu pour surmonter le magnétisme résiduel

Garantie de 2 ans

Spécifications du produit

UPC: 840049306325

NUMÉRO DE PIÈCE: 0E-MAG1200DS

Dimensions de l'aimant (L x H x P):

10-1/2po x 3po x 1-9/16po
(266mm x 76mm x 39mm)

Dimensions de l'armature (L x H x P):

7-9/32po x 2-13/32po x 11/16po
(185mm x 61mm x 17mm)

Tension: 12/24 VDC

(Par défaut d'usine 24 VDC)
(Sélectionnable sur le terrain)

Note de contact:

Capteur de liaison: Forme C (1A @ 24 VDC)
Interrupteur d'état de porte: 0.25A @ 40 VDC

Force statique:

1,200 livres. (Testé en usine)
1,000 livres. (Vérifié UL)

Force dynamique: 70 pi-lb.

Plage de température: 32°F - 131°F
(0°C - 55°C)

Délai: 5 - 25 secondes



**Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec un représentant ADI ou
visitez la page fr.adiglobaldistribution.ca**